



| 部 材 表       |        | カスケードガレージ NS-6000 (布基礎土間コンクリート仕様)          |
|-------------|--------|--|
| 屋根・側面壁      | 7A-600 | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面付-鋼板 t=0.8             |
| 中間柱         |        | □-100×100×3.2 ポリイソシアヌレート樹脂粉体塗装             |
| 梁           |        | □-100×150×3.2 ポリイソシアヌレート樹脂粉体塗装             |
| 後壁          | NK15R  | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面付-鋼板 t=0.8             |
|             | 下地     | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面付-鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品 |
| シャッター       |        | 亜鉛めっき片面付-鋼板 t=0.5                          |
| 鋼板製棚板 各棟1枚  |        | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面付-鋼板 t=0.8 成型品         |
| ベース面戸       |        | ガルバリウム鋼板 t=0.27                            |
| 化粧枠         |        | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面付-鋼板 t=0.8 (補強リア付)     |
| カスケード化粧R    |        | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面付-鋼板 t=0.8 (補強リア付)     |
| 前パネル        |        | 2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面付-鋼板 t=0.8 (補強リア付)     |
| シャッター化粧窓    |        | PC樹脂製                                      |
| 換気孔         |        | 開閉式AES樹脂製換気孔 318×110                       |
| 水切りペ-ス      |        | ガルバリウム鋼板                                   |
| L字カバー       |        | PE樹脂製                                      |
| ボルトキャップ     |        | PE樹脂製                                      |
| 棚カバー        |        | PE樹脂製                                      |
| 角柱カバー       |        | AES樹脂製                                     |
| 化粧枠ジョイントカバー |        | AES樹脂製                                     |
|             |        | 標準樹脂材 (セ-ワ-アラ)                             |

株式会社 **ホクエイ** カスケード部

| 記号 | 年月日 | 変更概要 | 御承認 | チェック | 担当 | 御受領 |
|----|-----|------|-----|------|----|-----|
| A  |     |      |     |      |    |     |
| B  |     |      |     |      |    |     |
| C  |     |      |     |      |    |     |
| D  |     |      |     |      |    |     |
| E  |     |      |     |      |    |     |

承認  
担当  
縮尺  
1/60

チェック  
製図  
作製年月日  
2024.01.10

工事名称  
図面名称  
NS-6000 (布基礎土間コンクリート仕様)

設計  
施工  
図面番号  
NS60std09SL

● カスケードガレージ ● 太陽光発電システム架台