



部 材 表		カスケードガレージ NSG-2500 (布基礎土間コンクリート仕様)	
屋根・側面壁	7A-600	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8	
後壁	NK15R	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8	
	下地	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品	
シャッター		亜鉛めっき片面加-鋼板 t=0.4	
鋼板製棚板 各棟1枚		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 成型品	
ベース面戸		ガルバリウム鋼板 t=0.27	
化粧枠		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)	
カスケード化粧R		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)	
前パネル		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)	
シャッター化粧窓		PC樹脂製	
換気孔		開閉式AES樹脂製換気孔 318×110	
水切りベース		ガルバリウム鋼板	
L字カバー		PE樹脂製	
ボルトキャップ		PE樹脂製	
棚カバー		PE樹脂製	
化粧枠ジョイントカバー		AES樹脂製	

標準樹脂材 (セ-テ-ア-ラ)

平面図

正面図

側面図・断面図

背面図

株式会社 **ホクエイ** カスケード部

● カスケードガレージ ● 太陽光発電システム架台

記号	年 月 日	変 更 概 要	御承認	チェック	担当	御受領
A						
B						
C						
D						
E						

承認	チェック
担当	製図
縮尺	作製年月日
1/40	2024.01.10

工事名称	設計
図面名称	施工
NSG-2500 (布基礎土間コンクリート仕様)	図面番号
	NSG25std09SL