



部 材 表		カスケードガレージ NSG-4500 (布基礎土間コンクリート仕様)	
屋根・側面壁	7A-600	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8	
後壁	NK15R	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8	
	下地	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品	
シャッター		亜鉛めっき片面加-鋼板 t=0.5	
鋼板製柵板 各棟1枚		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 成型品	
ベース面戸		ガルバリウム鋼板 t=0.27	
化粧枠		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)	
カスケード化粧R		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)	
前パネル		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)	
シャッター化粧窓		PC樹脂製	
換気孔		開閉式AES樹脂製換気孔 318×110	
水切りベース		ガルバリウム鋼板	
L字カバー		PE樹脂製	
ボルトキャップ		PE樹脂製	
柵カバー		PE樹脂製	
化粧枠ジョイントカバー		AES樹脂製	
		標準樹脂材 (レ-フィアア)	

株式会社 株式会社 <b>ホクイチ</b> カスケード部 ● カスケードガレージ ● 太陽光発電システム架台	記号	年月日	変更概要	御承認	チェック	担当	御受領	承認	チェック	工事名称	設計
	A										設
	B										施
	C										工
	D										段
E											段
								縮尺	作製年月日	図面名称	図面番号
								1/50	2024.01.10	NSG-4500 (布基礎土間コンクリート仕様)	NSG45std09SL