



部 材 表		カスケードガレージ NSG-6400 (布基礎土間コンクリート仕様)
屋根・側面壁	7A-600	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8
中周柱		□-100×100×3.2 ポリイソシアヌレート樹脂粉末塗装
梁		□-100×150×3.2 ポリイソシアヌレート樹脂粉末塗装
梁		□-100×100×3.2 ポリイソシアヌレート樹脂粉末塗装
後壁	NK15R	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8
	下地	2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品
シャッター		垂鉛めっき片面加-鋼板 t=0.5
鋼板製柵板 各棟1枚		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 成型品
ベース面戸		ガルバリウム鋼板 t=0.27
化粧枠		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)
カスケード化粧R		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)
前パネル		2%Mg-55%Al-Zn合金めっき両面加-鋼板 t=0.8 (補強リア付)
シャッター化粧窓		PC樹脂製
換気孔		開閉式AES樹脂製換気孔 318×110
水切りベース		ガルバリウム鋼板
L字カバー		PE樹脂製
ボルトキャップ		PE樹脂製
柵カバー		PE樹脂製
化粧枠ジョイントカバー		AES樹脂製

\* 垂直積雪荷重 1.5mに対応した仕様となります。(雪比重0.3g/cm<sup>3</sup>の場合となります)

<p>株式会社 <b>ホクエイ</b> カスケード部</p> <p>● カスケードガレージ ● 太陽光発電システム架台</p>	記号	年月日	変更概要	御承認	チェック	担当	御受領	承認	チェック	工事名称	設計				
	A										股				
	B										股				
	C														
	D														
E															
								縮尺	1/60	作製年月日	2024.01.10	図面名称	NSG-6400 (布基礎土間コンクリート仕様)	図面番号	NSG64std09SL